





ALPA®

OF SWITZERLAND



Die ALPA-12-Plattform

ALPA ist weit mehr als eine Kamera. ALPA ist eine modulare Plattform, bestehend aus sechs Kameramodellen und einem umfangreichen Zubehörprogramm mit zahlreichen Objektiven, Suchern, Rollfilmrückteilen bis 6x9 und Adaptern für alle gebräuchlichen Anschlüsse von Digitalbacks.

						 4.5/35 mm: 160'028'060	 5.6/36 mm: 160'028'030	 4.5/45 mm: 160'028'070			
 Rodenstock 23 mm	 5.6/24 mm: 160'025'020	 4.5/28 mm: 160'010'890	 5.6/35 mm: 160'025'072	 4.0/35 mm: 160'010'900	 5.6/38 mm: 160'020'040 dec: 160'020'042	 Rodenstock 40 mm	 5.6/47 mm: 160'025'079 dec: 160'025'078	 5.6/47 mm: 160'020'050			
 5.6/70 mm: 160'010'360						 5.6/72 mm: 160'025'082	 4.0/80 mm: 160'025'085 "Short Barrel": 160'025'086	 4.5/80 mm: 160'020'095 "Short Barrel": 160'020'096	 4.5/90 mm: 160'025'090 "Short Barrel": 160'025'091	 5.6/100 mm: 160'025'100 "Short Barrel": 160'025'101	 4.0/100 mm: 160'010'905
 Hasselblad digital backs	 Leaf digital backs	 Phase One digital backs	 Sinar digital backs	 ALPA/Mamiya 6x9 220'010'010	 ALPA/Linhof 6x6 220'010'040	 ALPA/Linhof 6x7 220'010'050	 ALPA/Linhof 6x9 220'010'060				
 fingergrip TC 040'090'010 / 020	 rot. handgrip TC/MAX/XY 040'110'010 / 020	 rot. handgrip TC/MAX/XY 040'110'012 / 022	 wake-up handgrip Phase One 040'080'030 / 031	 upgrade handgrip WA/SWA 040'080'032	 handgrips MAX, pair 040'700'010	 handgrips MAX, pair 040'700'020	 handgrip MAX, right 040'700'030	 handgrip MAX, left 040'700'040			
 ALPA viewfinder 070'020'010	 standard viewfinder mask 130'000'000	 mask with shift markings 130'200'000	 custom-made mask 130'250'000	 groundglass with Fresnel 310'010'005	 groundglass for mat masks 310'000'000	 focusing bellow with loupe 310'010'030					
 accessory adapter, Leica 400'060'030	 adapter MAX, Linhof 400'060'040	 viewfinder mount distancer 400'110'010	 8-mm adapter 400'120'020	 accessory adapter 400'060'010	 accessory adapter 400'060'015	 accessory adapter 400'060'020	 accessory adapter 400'060'025	 distancer, 15 mm 400'050'010			
 ALPA 12 TC	 ALPA 12 WA	 ALPA 12 METRIC									

The ALPA I2 platform

The ALPA is much more than just a camera. It is a modular platform that contains six camera models, with dozens of high-performance lenses and an extensive selection of accessories, with many viewfinders, rollfilm backs up to 6x9 and adapters for all commonly-used connections to digital backs.



5.6/48 mm: 160'028'050
dec.: 160'028'052

4.5/55 mm: 160'028'080

3.5/95 mm: 160'005'050



5.6/58 mm: 160'020'060

4.0/60 mm: 160'025'080

4.0/60 mm: 160'010'903



5.6/120 mm: 160'025'120


"Short Barrel": 160'025'121

5.6/120 mm: 160'025'115

"Short Barrel": 160'025'116

5.6/120 mm: 160'020'113

"Short Barrel": 160'020'114



5.6/150 mm

"Short Barrel": 160'025'151



5.6/180 mm: 160'025'180

"Short Barrel": 160'025'181



5.6/180 mm: 160'010'925



5.6/180 mm: 160'020'180

"Short Barrel": 160'020'181




6.8/210 mm: 160'025'210

"Short Barrel": 160'025'211



5.6/250 mm: 160'020'250

"Short Barrel": 160'020'251



Hasselblad V
190'010'010




Hasselblad V adjust.
190'010'012



Hasselblad H adjust.
190'010'014



Mamiya 645 adjust.
190'030'012 / 015



Contax 645 adjust.
190'040'012



Leaf Afi adjust.
190'050'010 / 015



Rolleiflex/Sinar Hy6 adjust.
190'060'010



Horseman/ArcaSwiss
190'020'010



Mamiya RB 67
190'030'010



lens adapter Afi/Hy6/600x
180'010'010



macro adapter 6.5 mm
450'010'008



macro adapter 16 mm
450'010'016



multi-use adapter 34 mm
450'010'034



0-6" tilt/swing back adapter
450'010'035



macro adapter 52 mm
450'010'052



handstrap
370'010'010



neckstrap WA/SWA/MAX
370'020'010



neckstrap TC
550'010'020



cable release shoulder, right
040'200'010



lens/back protection cover
400'080'015 / 020



camera protection cover
400'080'010



tripod distancer
400'020'030



stitching adapter MAX
010'700'105



attachment device
400'090'010



extension bracket
400'100'010



spirit level
400'120'010



spirit level
400'120'030



extension for spirit level
400'120'040



scale sticks MAX/XY
400'120'150 / 160



tripod bracket XY
400'120'170



"Swiss Tool" set
550'050'010



ALPA lanyard
550'050'020




ALPA cap
550'050'030



ALPA I2 SWA



ALPA I2 MAX



ALPA I2 XY

ALPA 12 TC

Die Kleine | The Travel Compact





ALPA 12 TC, Schneider Apo-Digitar 5.6/35 mm XL



ALPA 12 TC, finger grip right, Schneider Apo-Digitar 5.6/47 mm XL, Leaf Aptus digital back



ALPA 12 TC, finger grip right, rotatable handgrip left, Rodenstock Apo-Sironar digital HR 4.0/35 mm, Leaf Aptus digital back



ALPA 12 TC, finger grip right, Rodenstock Apo-Sironar digital HR 4.0/35 mm, Phase One digital back

*E*ine ideale Reisekamera – es gibt nichts Vergleichbares. Einige sehen die ALPA 12 TC als digitale Nachfolgerin der nicht mehr produzierten Hasselblad SWC. Jedenfalls ist sie die kleinste und leichteste 6x9-Rollfilmkamera für professionelle Ansprüche. Und sie ist gleichzeitig die kleinste und leichteste Digitalkamera mit maximal über 60 MP. Sie ist voll integriert in die ALPA-Plattform. Alle Objektive, vom extremen 23er-Weitwinkel bis zur 250-mm-Brennweite, lassen sich verwenden. Natürlich nur, sofern der Bildkreis für das verwendete Format ausreicht. An allen vier Seiten des Rahmens lässt sich Zubehör anbringen, zum Beispiel ein Sucher, ein kleiner Fingergriff oder ein massiver Handgriff, ein Blitzgerät, eine Wasserwaage, ein kleiner Belichtungsmesser oder was immer an besonderen Accessoires gewünscht wird. Das gesamte ALPA-Zubehörprogramm steht zur Verfügung. Ebenso viele Zubehörteile anderer Hersteller. ALPA ist und bleibt ein offenes System.

Technische Daten

Gehäuse:

B: 109 mm, H: 109 mm, T: 20 mm, 220 g

Gewicht, einsatzbereit:

Ab ca. 1,6 kg, je nach Zubehör

Finger- und Handgriffe, als Zubehör lieferbar:

Synthetisches Material (schwarz), Palisander (natur oder schwarz) und Birnbaum (natur), Spezialversionen für Phase One Backs

Integrierte Verstellwege:

Keine. Mit dezentrierten Objektiven ist fixer Shift von 8 mm in alle vier Richtungen möglich. Mit dem als Zubehör lieferbaren 0–6°-Tilt-/Swing-Back-Adapter sind auch die entsprechenden Tilt-/Swing-Bewegungen möglich (Voraussetzung: „Short Barrel“ Schneider-Objektive von 80 mm bis 250 mm Brennweite).

Rückteilverstärker analog:

Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Back-Adapter digital:

Contax 645, Hasselblad V und H, Leaf AFi, Mamiya 645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6

The ideal travelling camera – there is nothing comparable. Some see the ALPA 12 TC as the digital successor of the defunct Hasselblad SWC but in any case, it is the smallest and lightest 6x9 roll-film camera for professionals. At the same time it is also the smallest and lightest digital camera with more than 60 MP. The 12 TC is fully integrated into the ALPA platform and all lenses, from the extreme 23-mm wide-angle to 250-mm focal length can be used (of course only if the image circle is sufficient for the chosen format). Accessories can be attached on all four sides of the frame: for example a viewfinder, a small fingergrasp, a massive handgrasp, a flashlight, a spirit level, a small exposure meter or whatever else is required. The entire ALPA range of accessories is available together with many accessories from other manufacturers. ALPA is and remains an open system.

Technical specifications

Body:

W: 109 mm, H: 109 mm, D: 20 mm, 220 g

Weight, ready-for-use:

From ca. 1.6 kg, depending on attachments

Finger- and handgrips, supplied as accessories:

Synthetic material (black), rosewood (natural or black), pear tree (natural), special versions for Phase One backs

Integrated movements:

None. With decentered lenses fixed shift of 8 mm is possible in all four directions. A 0–6° tilt and swing backadapter is available as an accessory that enables the corresponding tilt and swing movements (provided a “Short Barrel” Schneider lens from 80 mm to 250 mm focal length is used).

Backadapters analog:

Arca/Horseman 6x9, Mamiya RB67

Backadapters digital:

Contax 645, Hasselblad V and H, Leaf AFi, Mamiya 645 AFD, Rolleiflex Hy6, Sinar Hy6



ALPA 12

Plattform | Platform

Objektive | Lenses

Hersteller Manufacturer	Objektiv Lens	Bildkreis bei f 11, in ca. mm Image circle at f 11, in ca. mm	Bildkreis bei f22, in ca. mm (nur Film) Image circle at f22, in ca. mm (film only)	Center-Filter Center filter	Belichtungs-Korrektur mit Center-Filter, in LW Exposure correction with center filter, in EV	Filter-Grösse, in mm Filter size, in mm	Gewicht des Objektivs, in g ("Long Barrel") Weight of the lens, in g ("Long Barrel")	Kürzeste Distanz, in m Shortest distance, in m	Dezentrierte Version (8 mm) Decentered version (8 mm)	Empfohlene Blenden digital Recommended apertures digital	Empfohlene Blenden analog Recommended apertures analog	Standardverschluss (andere auf Anfrage) Standard shutter (others on request)	„Short Barrel“-Version „Short Barrel“ version
Exklusive ALPA-Objektive Exclusive ALPA lenses													
Rodenstock	ALPA AAA Apo-Alpar 4.5/35 mm	105	120	E67	2.5	67.0	462	0.40	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	ALPA Apo-Switar 5.6/36 mm	90	95	IIa	2.0	72.0	347	0.30	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Rodenstock	ALPA AAA Apo-Alpar 4.5/45 mm	115	125	E67	2.5	67.0	530	0.60	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	ALPA Apo-Helvetar 5.6/48 mm	115	125	IIIb	1.5	67.0	403	0.50	yes	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Rodenstock	ALPA AAA Apo-Alpar 4.5/55 mm	115	165	E67	2.5	67.0	570	0.90	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Linhof	Rodenstock/ALPA Technikar 3.5/95 mm	–	95	–	–	58.0	375	1.50	–	–	f 5.6 – f 16	Copal Press	–
Adaptierte ALPA-Objektive <i>Nach ALPA-Spezifikationen durch die Objektivhersteller montiert und individuell abgestimmt.</i>													
Standard ALPA lenses Mounted and individually adjusted by the lens manufacturers following ALPA's specifications.													
Rodenstock	Apo-Sironar digital HR 5.6/23 mm *	70	–	–	–	72.0	–	–	–	–	–	Copal 0	–
Schneider	Apo-Digitar 5.6/24 mm XL	60	–	IIId	2.0	52.0	305	0.60	–	f 8 – f 11	–	Copal 0	–
Rodenstock	Apo-Sironar digital HR 4.5/28 mm	70	–	–	–	72.0	876	0.30	–	f 5.6 – f 11	–	Copal 0	–
Schneider	Apo-Digitar 5.6/35 mm XL	90	95	IIIf	2.0	52.0	319	0.35	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Rodenstock	Apo-Sironar digital HR 4.0/35 mm	70	–	–	–	67.0	656	0.40	–	f 5.6 – f 11	–	Copal 0	–
Schneider	Super-Angulon 5.6/38 mm XL	–	140	IIa	2.0	72.0	436	0.35	yes	–	f 8 – f 16	Copal 0	–
Rodenstock	Apo-Sironar digital 4.0/40 mm *	90	–	–	–	67.0	–	–	–	–	–	Copal 0	–
Schneider	Apo-Digitar 5.6/47 mm XL	115	125	II	1.5	52.0	370	0.50	yes	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	Super-Angulon 5.6/47 mm XL	–	165	IIIc	2.0	67.0	431	0.50	–	–	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	Super-Angulon 5.6/58 mm XL	–	165	IIIb	1.5	67.0	489	0.80	–	–	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	Apo-Digitar 4.0/60 mm N	60	–	–	–	40.5	333	0.80	–	f 5.6 – f 11	–	Copal 0	–
Rodenstock	Apo-Sironar digital HR 4.0/60 mm	70	–	–	–	49.0	478	0.70	–	f 5.6 – f 11	–	Copal 0	–
Rodenstock	Apo-Sironar digital 5.6/70 mm	100	105	–	–	58.0	540	0.80	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	Apo-Digitar 5.6/72 mm L	90	100	–	–	40.5	323	1.10	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	Apo-Digitar 4.0/80 mm L	90	–	–	–	40.5	378	1.20	–	f 5.6 – f 11	–	Copal 0	yes
Schneider	Super-Symmar Aspheric 4.5/80 mm XL	–	210	IIIb	1.5	67.0	458	1.20	–	–	f 8 – f 16	Copal 0	yes
Schneider	Apo-Digitar 4.5/90 mm N	90	95	–	–	40.5	413	1.50	–	f 5.6 – f 11	f 5.6 – f 16	Copal 0	yes
Schneider	Apo-Digitar 5.6/100 mm N	100	105	–	–	40.5	392	1.80	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	yes
Rodenstock	Apo-Sironar digital HR 4.0/100 mm	70	–	–	–	58.0	640	1.80	–	f 5.6 – f 11	–	Copal 0	–
Schneider	Apo-Digitar 5.6/120 mm N	110	110	–	–	40.5	596	1.20	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	yes
Schneider	Apo-Digitar 5.6/120 mm M	110	110	–	–	40.5	602	1.10	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	yes
Schneider	Apo-Symmar 5.6/ 120 mm L	–	189	–	–	52.0	565	1.20	–	–	f 8 – f 16	Copal 0	yes
Schneider	Apo-Digitar 5.6/150 mm N	110	110	–	–	40.5	712	1.65	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	only
Schneider	Apo-Digitar 5.6/180 mm T	120	120	–	–	55.0	844	2.20	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	yes
Rodenstock	Apo-Sironar digital HR 5.6/180 mm	80	95	–	–	67.0	974	5.00	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	–
Schneider	Apo-Symmar 5.6/180 mm L	–	277	–	–	72.0	961	2.20	–	–	f 8 – f 16	Copal I	yes
Schneider	Apo-Digitar 6.8/210 mm T	120	120	–	–	72.0	1005	2.90	–	f 8 – f 11	f 8 – f 16	Copal 0	yes
Schneider	Apo-Tele-Xenar 5.6/250 mm	–	190	–	–	82.0	1231	3.90	–	–	f 8 – f 16	Copal I	yes

* Verfügbarkeit 2008/2009 erwartet, genaue Produktbezeichnung noch offen | availability expected 2008/2009, exact product labeling not yet fixed

Alle in diesem Prospekt erwähnten Merkmale und Daten können jederzeit geändert werden. Irrtum bleibt vorbehalten. | All in this prospectus mentioned specifications and data are subject to change. Errors and omissions remain excepted.

www.alpa.ch

online since 1996

ALPA of Switzerland
ALPA Capaul & Weber Ltd.
Neptunstrasse 96, POB 1858
CH-8032 Zürich / Switzerland
www.alpa.ch

Phone: +41 (0)44 383 92 22
Fax: +41 (0)44 382 01 80
alpa@alpa.ch