

# broncolor

*HMI F1600*



# broncolor HMI F1600

## Formbares Tageslicht von höchster Qualität und Lichtleistung

**Die vielseitig einsetzbare broncolor HMI F1600 Dauerlicht-Leuchte ist die erste Wahl für hohe Ansprüche an Leistung, Formbarkeit und Farbe, sowohl für Fotografie als auch für Video.**

Jede Aufnahmesituation hat ihre eigenen Herausforderungen. Das einzigartige Bajonettssystem der HMI F1600 ermöglicht den Einsatz zahlreicher Reflektoren, mit denen Sie jede Aufgabe professionell meistern können.

Der fokussierbare Open Face Reflektor garantiert eine äusserst homogene Ausleuchtung. In Verbindung mit dem PAR Reflektor können unter Verwendung der verschiedenen Linsen vielfältige Lichtkegel geformt werden. Ohne Reflektor – als „bare bulb“ – ist die Leuchte auch mit Softboxen einsetzbar. Vom weichen Flächenlicht bis hin zum harten Punktlicht - mit der neuen HMI F1600 ist alles möglich.

In Kombination mit dem broncolor Para Lichtformer-System ergeben sich weitere, vollkommen neue Ausleuchtungsvarianten. Wie ein gigantischer Fresnel-Spot verlässt das Licht bei voller Fokussierung den Lichtformer praktisch parallel und treibt so die enorme Lichtausbeute auf die Spitze. Defokussiert wird das Licht unglaublich weich und sehr plastisch.

Die broncolor HMI F1600 ist dimmbar, bleibt jederzeit farbkonstant und kann deshalb bestens mit Blitz- und Tageslicht gemischt werden. Das Licht ist absolut flimmerfrei und damit perfekt einsetzbar für Highspeed-Aufnahmen.

Das neue HMI F1600 Lichtsystem ist eine leistungsstärkere Erweiterung zum bestehenden broncolor Tageslichtsortiment von 200–800 Watt und setzt in seiner vielfältigen Einsetzbarkeit neue Massstäbe.





<b>Leuchte</b>	<b>HMI F1600</b>   42.108.00
Leistung	1600W
Blende in 2m Abstand, 100 ISO, 1/60s	f:22 7/10 (Open Face)
Fokussierung	Ja
Kabellänge	0.5m
Abmessungen (LxBxH)	250x302x408mm
Gewicht	4.3kg

<b>Vorschaltgerät</b>	<b>HMI 800.1600</b>   41.104.XX
Leistung	800W/1600W
Kompatibel mit Tageslichtleuchte	HMI F575.800, HMI F1600
Dimmer	100-50%
Flimmerfreier Betrieb und Thermoschutz	Ja
Automatische Anpassung der Netzspannung	85-265V
Anschlusswerte	1800VA
Abmessungen (LxBxH)	360x240x120mm
Gewicht	6.9kg

<b>Zubehör</b>	
Reflektor Open Face zu HMI F1600	43.150.00
Reflektor PAR zu HMI F1600	43.140.00
4-Flügelator zu PAR Refl. HMI F1600	43.141.00
Diffusionsfilter zu PAR Refl. HMI F1600	43.142.00
Konversionsfilter zu PAR Refl. HMI F1600	43.143.00
Streuscheiben-Set (4 St.) zu HMI F1600	43.144.00
Fresnellinse zu PAR Refl. HMI F1600	43.149.00
Adapter für Softboxen HMI F1600	43.155.00
Adapter für Para	43.156.00
Tageslichtbrenner 1600W CSR 1600/SE/HR	44.107.00

<b>Kits</b>	
<b>HMI 1600 Open Face Kit   41.120.XX</b>	1 Leuchte HMI F1600 inkl. Brenner, 1 elektronisches Vorschaltgerät HMI 800.1600, 1 Open Face Reflektor, 1 4-Flügelator, 1 Diffusionsfilter, 1 Konversionsfilter (3400 K), 1 Tasche für 5 Linsen oder Filter, 1 Leuchtenkabel, 1 Trolley Transportkoffer
<b>HMI 1600 PAR Kit   41.121.XX</b>	1 Leuchte HMI F1600 inkl. Brenner, 1 elektronisches Vorschaltgerät HMI 800.1600, 1 PAR Reflektor, 1 4-Flügelator, 1 Streuscheiben-Set (4 St.), 1 Scrimring, 1 Tasche für 5 Linsen oder Filter, 1 Leuchtenkabel, 1 Trolley Transportkoffer
<b>HMI 1600 Kit mit Para Adapter   41.122.XX</b>	1 Leuchte HMI F1600 inkl. Brenner, 1 elektronisches Vorschaltgerät HMI 800.1600, 1 Adapter zu Para, 1 Leuchtenkabel, 1 Transporttasche

Im Zuge der technischen Entwicklung bleiben Änderungen vorbehalten. Made in Switzerland. broncolor, VISATEC, kobold und bron sind geschützte Marken.